

TB UP 5.5



CARACTERISTICAS TECNICAS

	Unidades		4
Tipo de succión			Turbina de canal lateral
Potencia	kW-HP		4 – 5,5
Voltaje Frecuencia	V Hz		400 50/60
IP Clase de aislamiento			55 F
Máximo vacío	mbar		310
Máximo vacío en operaciones continuas	mbar		290
Caudal máxima	m³/h		320
Válvula de seguridad			incluida
Boca de entrada	Ø mm		70
Nivel de ruido – (EN ISO 3744)	dB(A)		72
Capacidad contenedor	Litros		45
Dimensiones	mm		550x900
Altura	Mm		1120
Peso	Kg		85
Filtro primario			Filtro estrella de bolsas
Tipo			15.000
Superficie	cm²		M
(Clase EN 60335-2-69)			Poliéster
Material			Sacudidor manual
Sistema de limpieza			
Filtro absoluto – Opción			
Superficie	cm²		22.000
(Clase - EN 1822)			H14
Material			Fibra de vidrio





UNIDAD DE SUCCION

La unidad de succión es una turbina SIEMENS (Made in Germany) con acoplamiento directo entre motor y rotor. Está equipada con una válvula de seguridad para garantizar un trabajo continuo y seguro, sin mantenimiento.



SACUDIDOR DEL FILTRO

En un lado de la cámara de filtración hay un sacudidor ergonómico manual que permite limpiar el filtro fácilmente y rápidamente, sacando polvos y escombros desde la superficie del filtro. Gracias a este sistema de limpieza inteligente el operador puede seguir trabajando sin cambiar o lavar el filtro.



FILTRO EN CLASE M

La filtración está garantizada por un filtro de poliéster en clase M. La forma de bolsillo permite el pasaje del aire aun si el filtro está sucio. El tejido del filtro está en clase M (BIA | EN 60335-2-69). Eso significa que todas partículas hasta 1 micrón son paradas por el filtro para proteger el motor y el operador alrededor del aspirador.




CONTENEDOR

El material aspirado se recolecta en un contenedor robusto. Detrás del aspirador hay un mango metálico que permite bajar el contenedor. El contenedor puede ser desplazado fácilmente porque lleva 4 ruedas industriales pivotantes. Cada rueda se encuentra en un chasis reforzado para garantizar la mejor estabilidad aun si el contenedor está lleno.

OPCIONES DISPONIBLES

100 Lt	Contenedor de 100 litros
ANT M	Antiestático Clase M C (EN 60335-2-69)
HEPA 14	Filtro absoluto (EN 1822-5)
MTF	Filtro Teflón (clase M EN 60335-2-69)
PTFE	Filtro PTFE (clase M EN 60335-2-69)
PTFE ANT	Filtro PTFE Antiestático (clase M EN 60335-2-69)
NOMEX	Filtro resistente a 250° Celsius
ACB	Filtro de carbones activos
CON	Ciclón cónico
BX	Contenedor en acero inoxidable AISI 304
GX	Contenedor y cámara en acero inoxidable AISI 304
KDP	KIT de presión diferencial por saco
GRD	Puesta a tierra

SISTEMA DE LIMPIEZA SP DISPONIBLE A PEDIDO



La opción SP es el mejor sistema automático de limpieza del filtro que utiliza el aire comprimido a 6 bares para limpiar los cartuchos. Gracias a su grande superficie y alto nivel de eficiencia, es posible trabajar con grandes cantidades de polvos finos también. Los filtros son aluminizados y antiestáticos, con filtración en clase BIA-M (EN 60335-2-69). El sistema de limpieza funciona mientras el aspirador trabaja.